

地域限定
受注生産品

長期展張農POフィルム


バツグン5エコ

0.14mm




省資源で長く使えるため、環境にやさしいフィルムです！

引裂強度が
0.15mmと同等！



保温指数が
0.15mmと同等！



作業性が良好！
廃棄量も削減！



※従来品：バツグン5 厚さ0.15mm
※保温指数は当社が独自に赤外線の吸収量を指数化した値です。
※数値は測定値であり、保証値ではありません。

使用上のご注意

1. 本製品には表と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張してください。
2. 解反・展張時に防滴剤処理面（ハウスの内側になる面）を傷つけないようにしてください。
3. フィルムの展張時には、しわ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
4. ハウスバンド等との摩擦により破れることがありますので、ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。
また、スプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか、専用の補助部材をご使用ください。
5. 高温時にフィルム同士が融着するおそれがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
6. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面同士が接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管してください。
7. 土壌熱消毒及び高温環境下での展張等によりフィルムの防滴性能が低下するおそれがあります。
8. イオウ燻蒸や散布、及びイオウ含有農薬の附着により、フィルムの劣化が促進される場合があります。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性があります。
10. 本製品は防霧仕様ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節や栽培環境によっては発生することがあります。
11. 内張りカーテン資材として使用した場合、防滴処理面の傷つき、処理面どうしの接着の可能性があります。
12. フィルムの“絞り”加工は防滴性能が低下する場合があります。



〒108-6031 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟)
TEL (03)-6711-4501 アグリ事業部ホームページ <https://www.tkci-agri.jp/>
※支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認ください。



◀ ホームページ



◀ Instagram